

Automatisk oljelufter med integrert filter

Hasvold a.s



Instrumentering

FloCo-TOP-K



Fordeler

- Oljelufter, filter, tilbakeslagsventil og stengeventil, i en kompakt enhet
- Sikkerhetsversjon, hindrer oljeskum i å passere gjennom utluftingsventilen

Spesifikasjoner:

Tilkobling til brenner:	2 x 3/8" utvendig
Tilkobling fra tank:	3/8" innvendig
Dyseforbruk:	maks 100 liter/t
Returnmengde:	maks 120 liter/t
Separasjons kapasitet luft/gass:	Ca. 4 liter/t
Monteringsposisjon:	vertikal
Omgivelse og drifts temperatur:	maks 60°C
Overtrykk, drift:	maks 0,7 bar
Testtrykk:	6 bar

Typegodkjent av TUV

FloCo-TOP-K

Automatisk oljelufter, sikkerhetsversjon, med integrert filter, tilbakeslagsventil og stengeventil.

For bruk i enkeltløp-systemer med tilkobling for returledning.

Hus og sikkerhetskammer i plast.

Utstyrt med et transparent kammer med sikkerhetsflottør som hindrer oljeskum i å passere gjennom utluftingsventilen.

Medfølgende brakett gjør det enkelt og "hekte" oljelufteren på og av og retningsbestemme tur og retur.

Tilkobling for tur og returrør
3/8" utvendig med innvendig kon.
Tilkobling til tank
3/8" innvendig.
Med kort 50 µm sinterfilterinnsats og kort transparent filterbeholder.

Utførelse med manometer FloCo-TOP-KM

